

さらにコンパクトな手提げモデル

NPS430A



標準小売価格（税抜）
¥135,000

高压洗浄機シリーズ
このサイズでこの性能!!

NSJ1511E-Y

14.7MPa
(150kgf/cm²)
11 ℓ/min

余水ホース使用
ヒートショックによる
セラミックプランジャー破損防止

※全機種対応

防振ゴム装着
完全な振動対策

NSJ820E

7.8MPa
(80kgf/cm²)
20 ℓ/min

NSJ430E

3.9MPa
(40kgf/cm²)
33 ℓ/min

調圧弁使用
動力噴霧機としても使用可能

※NSJ430Eのみ

ポンプ&エンジン直結のため ベルトメンテナンスフリー

↓ 諸元	型式 →	NSJ430E	NSJ820E	NSJ1511E-Y
機体寸法（長×幅×高）		560 × 470 × 890	560 × 470 × 890	560 × 470 × 890
乾燥重量（kg）		32.5	30	30
搭載ポンプ	形 式	ピストンポンプ	スーパーフローポンプ	スーパーフローポンプ
	型 式	MW3SU79G	MW3SF53G	MW3SF30G
	最高圧力（MPa）	3.9	7.8	14.7
	吸水量（ℓ/min）	33	20	11
原 動 機	調圧機構	調圧弁	アンローダーバルブ	アンローダーバルブ
	名 称	EX170D	EX170D	EX170D
	形 式	OHC 4サイクルガソリンエンジン	OHC 4サイクルガソリンエンジン	OHC 4サイクルガソリンエンジン
動力伝達方式	最大出力（kW/PS）	4.2/5.7	4.2/5.7	4.2/5.7
		ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結
標準付属品	吸水ホース	3/4 × 3 m	3/4 × 3 m	1/2 × 3 m
	余水ホース	1/2 × 3 m	1/2 × 3 m	3/8 × 3 m
	吐水ホース	-	3/8 × 10m（カブラ付）	1/4 × 10m（カブラ付）
	洗浄ガン	-	ロングバリアブルノズル	ロングバリアブルノズル
標準小売価格（税抜）		¥161,000	¥193,000	¥188,000



スプレーノズルのパイオニア

株式会社永田製作所

本 社 555-0013 大阪府 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41 TEL06-6473-0835 FAX06-6472-6280
 (株)北海道永田 007-0847 北海道 札幌市東区北47条東16丁目1番8号 TEL011-784-3881 FAX011-784-3746
 (株)東北永田 960-8116 福島県 福島市春日町1番34号 TEL024-534-1451 FAX024-531-6575
 (株)永田東海 420-0835 静岡県 静岡市葵区横田町7-12 TEL054-251-1566 FAX054-251-1567
 (株)永田名古屋 455-0055 愛知県 名古屋市港区品川町1丁目41番地 TEL052-651-5599 FAX052-651-5400
 (株)和歌山永田 649-6552 和歌山県 紀の川市嶋131-5 TEL0736-73-4907 FAX0736-73-6902
 (株)永田製作所 四国 790-0942 愛媛県 松山市古川北1丁目23-2 TEL089-956-8131 FAX089-957-1485
 (株)永田製作所 中国 709-0614 岡山県 岡山市東区竹原1142-1 TEL086-297-6623 FAX086-297-0266
 (株)九州永田 861-4106 熊本県 熊本市南区南高江6丁目3番28号 TEL096-357-2602 FAX096-357-3389

●仕様・実装部品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ご用命は下記の販売店へどうぞ