

ブラッシングエース®

(ノズル発泡式)



空気混入型



用途：非選択性茎葉処理接触型除草剤
(100~150ℓ/10a散布用)

ブラッシングエース(動力用)

コード No	1264900	
カバー寸法(mm)	343×204×175	
乾燥質量(g)	240	
圧力(MPa)	1.0	1.5
吐水量(ℓ/min)	0.81	0.99
適正圧力(MPa)	0.5~1.5	
最大散布巾(mm)	300	
取付ネジ	G1/4	



空気混入型



用途：非選択性茎葉処理移行型除草剤
(ラウンドアップマックスロード等)(25ℓ/10a少量散布用)

ブラッシングエース ラウンド25L噴口付(動力用)

コード No	1264700	
カバー寸法(mm)	343×204×175	
乾燥質量(g)	240	
圧力(MPa)	0.7	1.0
吐水量(ℓ/min)	0.42	0.50
適正圧力(MPa)	0.5~1.5	
最大散布巾(mm)	300	
取付ネジ	G1/4	

特長

- (1) 地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため、手元に本体の重量がかからず疲れが軽減されます。
- (2) 地面にブラシの先端を軽く接地することにより、栽培作物への飛散を抑え畝間の除草作業には最適です。
- (3) 最大畝幅(300mm)以下の狭い幅での作業もカバーを回すことにより自由に調整可能です。(エルボの向きが自由に変更可)
- (4) 発泡式ノズルを装着しているため泡状の白い散布跡が目視でき、散布むらを解消します。
- (5) ブラシが老朽化した場合には簡単に脱着交換出来ます。

使用例



オプション ノズルパイプ



ステンレス先パイプ750型

コード No	2602900	
全長(mm)	775	
質量(g)	224	
取付ネジ	G1/4	

特長

- (1) ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。
- (2) 特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。