

取扱説明書

安全に正しくお使いいただくために

この度は弊社製スピンジョイントをお買い上げいただきありがとうございます。
安全で快適な作業を行っていただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき
正しくお使いください。なお、本書はいつでも内容が確認できるように大切に保管してください。

取扱い上の注意

- ・ スピンジョイントは、高圧ホースのよじれを防ぐジョイントですのでノズル元水入口に取り付けてご使用ください。



- ・ 本製品にスリーブ（真鍮製）が同梱されていますので高圧ホースの口金に合わせてご使用ください。



- ・ スピンジョイントは、ロータリージョイントではありませんので連続回転には使用できません。




- ・ スピンジョイントの最高使用圧力（15.0MPa）以上では使用しないでください。



⚠ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ 注意	人がケガをしたり財産に損害を受けるおそれのある内容を示しています。

作業前点検準備




(1) 毎回作業前にはスピンジョイントのゆるみ または、損傷異常箇所がないか点検のこと。

安全を期すためスピンジョイントの取付けねじの締め付けに異常がないか工具で点検し、ゆるんでいる場合は完全に締め付けてからご使用ください。

併せて各部に損傷がないか、もしも異常があった場合は、お求めの販売店で完全に修理してください。不完全な状態のままご使用になりますと、事故の原因になりますので十分注意してください。


作業開始及び使用中の厳守事項



(1) 指定圧力以上での使用は絶対しないこと。

最高使用圧力以上で使用されますとシール部が損傷又は破損し事故の原因となる恐れがあり大変危険です。もしも、ご不明な点が、ございましたら販売店までお問い合わせください。

作業終了後遵守事項



(1) 運搬、保管、取扱上の注意をすること。

使用後は本体内部の水を抜いて保管してください。運搬保管に際しては下積みにしたり、投げたり引きずったり、他の目的には使用しないでください。寒冷地では残水のまま放置しますと凍結破損を起こす恐れがあります。

製品名	1 / 4 スピンジョイント		
コード No.	2417700		
全長	64mm	最高使用圧力	15.0MPa
取付ねじ	G1/4	重量	126g

永田製作所 HP



<http://www.nagataseisakusyo.co.jp>